

HOJA TÉCNICA



L M O CHEMICAL SA de CV

BLVD. HIDALGO No 502 B

COL . MICHOACÁN

LEÓN ,GTO. C.P. 37240

TEL. + 52 (477) 773 - 3340 / 773 - 3341

718 - 3319 WhatsApp 477 752 0791

WWW.SAMUELSMIDT.COM.MX

WWW.LMOCHEMICAL.COM

informes@lmochemical.com.mx

PRODUCTO: TOP MATE 283

DESCRIPCIÓN:

Dispersión acuosa poliuretano alifático, libre de matizante, película de dureza media, tamaño de partícula mediana. Cumple norma REACH.

PROPIEDADES FISICAS:

% SÓLIDOS	18.0 - 21.0
VISCOSIDAD BROOKFIELD (cps)	50 - 200
DENSIDAD (kg/l)	1.000 - 1.040
pH	8.0 - 10.0
ASPECTO	TURBIO

USOS:

Es un top de uretano que confiere excelentes propiedades físicas. Forma un film mate con excelente flexibilidad y resistencia a la abrasión, ideal para pruebas en frote y húmedas (Prueba Veslic). Aplicación destinada para acabado de calzado, marroquinería y tapicería.

ALMACEN:

Conserve en lugar fresco y seco, alejado del fuego, evite almacenar en intemperie. Caduca después de 6 meses de la fecha de elaboración, siempre que se mantenga cerrado el mismo.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Gafas de seguridad, guantes de látex, se sugiere el uso de bata o mandil.