H O J A T É C N I C A

L M O CHEMICAL SA de CV
BLVD. HIDALGO No 502 B
COL . MICHOACÁN
LEÓN ,GTO. C.P. 37240
TEL. + 52 (477) 773 - 3340 / 773 - 3341
718 - 3319 WhatsApp 477 752 0791
WWW.SAMUELSMIDT.COM.MX
WWW.LMOCHEMICAL.COM
informes@lmochemical.com.mx

PRODUCTO:
FILLER FM73

DESCRIPCIÓN:

Es una dispersión acuosa de cargas inertes, libre de proteínas.

PROPIEDADES FISICAS:

% SÓLIDOS	26.0 - 29.0
pH	8.0 - 11.0
DENSIDAD (kg / l)	1.140 - 1.250
VISCOSIDAD BROOKFIELD (cps)	MENOR A 4000

USOS:

El Filler FM 73 se utiliza como relleno en el acabado y para matear el mismo. Ayuda al acabado, mejorando el planchado, evitando que se pegue, proporciona cobertura en bases. Y debido al poder mateante ayuda a disimular las fallas en el cuero, dando un tacto muy agradable al mismo.

RECOMENDACIONES:

- Se utiliza generalmente en acabados tipo vestimenta y napas.
- Se recomienda agitar durante su aplicación para evitar sedimentación.
- Se puede utilizar en blancos y colores pastel

ALMACEN:

Conserve en lugar fresco y seco, alejado del fuego, evite almacenar en intemperie. Caduca después de 6 meses de la fecha de elaboración, siempre que se mantenga cerrado el mismo.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Gafas de seguridad, guantes de látex, se sugiere el uso de bata o mandil.