

# HOJA TÉCNICA



## PRODUCTO: TOP URETANO 99

### DESCRIPCIÓN:

Dispersión acuosa poliuretano alifático, película dura, tamaño de partícula mediana. Cumple norma REACH.

### PROPIEDADES FISICAS:

% SÓLIDOS	18.0 - 22.0
VISCOSIDAD BROOKFIELD (cps)	50 - 300
DENSIDAD (kg/l)	1.010 - 1.050
pH	8.0 - 10.0
ASPECTO	TURBIO

### USOS:

Se recomienda en dilución a pistola para obtener una transparencia similar a una laca de nitrocelulosa, por su dureza se puede utilizar para acabados tipo vintages y cracks. Nos proporciona resistencia a la abrasión.

Nota: no aplicarlo como top final por riesgo a formar películas duras y quebradizas.

### ALMACEN:

Conserve en lugar fresco y seco, alejado del fuego, evite almacenar en intemperie. Caduca después de 6 meses de la fecha de elaboración, siempre que se mantenga cerrado el mismo.

### EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Gafas de seguridad, guantes de látex, se sugiere el uso de bata o mandil.

L M O CHEMICAL SA de CV  
BLVD. HIDALGO No 502 B  
COL. MICHOACÁN  
LEÓN ,GTO. C.P. 37240  
TEL. + 52 (477) 773 - 3340 / 773 - 3341  
718 - 3319 WhatsApp 477 752 0791  
[WWW.SAMUELSMIDT.COM.MX](http://WWW.SAMUELSMIDT.COM.MX)  
[WWW.LMOCHEMICAL.COM](http://WWW.LMOCHEMICAL.COM)  
[informes@lmochemical.com.mx](mailto:informes@lmochemical.com.mx)