

HOJA TÉCNICA



L M O CHEMICAL SA de CV

BLVD. HIDALGO No 502 B

COL . MICHOACÁN

LEÓN ,GTO. C.P. 37240

TEL. + 52 (477) 773 - 3340 / 773 - 3341

718 - 3319 WhatsApp 477 752 0791

WWW.SAMUELSMIDT.COM.MX

WWW.LMOCHEMICAL.COM

informes@lmochemical.com.mx

PRODUCTO: TOP BRILLANTE 642

DESCRIPCIÓN:

Dispersión acuosa poliuretano alifático, película de dureza media, tamaño de partícula mediana. Cumple norma REACH.

PROPIEDADES FISICAS:

% SÓLIDOS	34.0 - 36.0
VISCOSIDAD BROOKFIELD (cps)	120 - 170
VISCOSIDAD COPA FORD No.4 (seg)	40 - 50
DENSIDAD (kg/l)	1.020 - 1.100
pH	7.0 - 9.0
ASPECTO	TURBIO

USOS:

Se recomienda como top para cueros tipo charol o barnizados, brochueados y los clásicos cueros tipo oscaría. Proporciona alto brillo y una excelente flexibilidad, buena fluidez durante la aplicación, permitiendo múltiples capas para maximizar los niveles de brillo, en tapicería, zapato, bolsa, cuero sintético. Confiere óptimas propiedades físicas y mecánicas.

ALMACEN:

Conserve en lugar fresco y seco, alejado del fuego, evite almacenar en intemperie. Caduca después de 6 meses de la fecha de elaboración, siempre que se mantenga cerrado el mismo.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Gafas de seguridad, guantes de látex, se sugiere el uso de bata o mandil.