H O J A T É C N I C A

L M O CHEMICAL SA de CV
BLVD. HIDALGO No 502 B
COL . MICHOACÁN
LEÓN ,GTO. C.P. 37240
TEL. + 52 (477) 773 - 3340 / 773 - 3341
718 - 3319 WhatsApp 477 752 0791
WWW.SAMUELSMIDT.COM.MX
WWW.LMOCHEMICAL.COM
informes@lmochemical.com.mx

PRODUCTO:
WAX 14CRZ

DESCRIPCIÓN:

Es un producto a base de ceras minerales y grasas.

PROPIEDADES FISICAS:

ASPECTO	SÓLIDO BLANCO OPACO
MATERIAL ACTIVO	100 %
PUNTO DE FUSION	52 - 58 °C
DENSIDAD (K/L)	0.792 - 0.840
SOLIDEZ DE LUZ	BUENA

USOS:

Cera sólida para fundir, su aplicación requiere rodillo caliente entre 70 - 80°c. Ideal para acabados tipo Crazy y Pull up. Produce obscurecimiento sobre el cuero dando un buen efecto Pull manteniendo los colores limpios. Se caracteriza por ser una cera blanda sin llegar a modificar la suavidad del cuero.

- Aplicando 8 - 16 gramos / ft^2 dependiendo el efecto deseado

ALMACEN:

Conserve en lugar fresco y seco, alejado del fuego, evite almacenar en intemperie.
Temperatura optima de almacenamiento entre 15° y 30°C. No sensible al congelamiento.
Caduca después de 6 meses de la fecha indicada en el envase, siempre que se mantenga cerrado el mismo.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Gafas de seguridad, guantes de látex, se sugiere el uso de bata o mandil.