

# HOJA TÉCNICA



L M O CHEMICAL SA de CV

BLVD. HIDALGO No 502 B

COL . MICHOACÁN

LEÓN ,GTO. C.P. 37240

TEL. + 52 (477) 773 - 3340 / 773 - 3341

718 - 3319  WhatsApp 477 752 0791

[WWW.SAMUELSMIDT.COM.MX](http://WWW.SAMUELSMIDT.COM.MX)

[WWW.LMOCHEMICAL.COM](http://WWW.LMOCHEMICAL.COM)

[informes@lmochemical.com.mx](mailto:informes@lmochemical.com.mx)

## PRODUCTO: RESINA RA13

## DESCRIPCIÓN:

Emulsión de copolímero acrílico, película de dureza media, tamaño de partícula mediana. Cumple norma REACH.

## PROPIEDADES FISICAS:

% SÓLIDOS	38.0 - 41.0
VISCOSIDAD COPA FORD # 4 (seg)	MENOR A 20
DENSIDAD (kg/l)	1.020 - 1.090
pH	7.0 - 9.0
ASPECTO	LECHOSO

## USOS:

Resina diseñada para la impregnación de cueros en flor corregida, carnaza y cueros con fibra abierta, tiene excelente penetración y ayuda a corregir el quiebre.

Presenta buena estabilidad mecánica, se puede combinar con otras resinas checando previamente su compatibilidad.

## ALMACEN:

Conserve en lugar fresco y seco, alejado del fuego, evite almacenar en intemperie. Caduca después de 6 meses de la fecha de elaboración, siempre que se mantenga cerrado el mismo.

## EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Gafas de seguridad, guantes de látex, se sugiere el uso de bata o mandil.