

HOJA TÉCNICA



L M O CHEMICAL SA de CV

BLVD. HIDALGO No 502 B

COL . MICHOACÁN

LEÓN ,GTO. C.P. 37240

TEL. + 52 (477) 773 - 3340 / 773 - 3341

718 - 3319 WhatsApp 477 752 0791

WWW.SAMUELSMIDT.COM.MX

WWW.LMOCHEMICAL.COM

informes@lmochemical.com.mx

PRODUCTO: FILLER ACRILICO VU68

DESCRIPCIÓN:

Es un filler acrílico termoplástico acuoso a base de cargas inertes, proteína, cera y resina acrílica.

PROPIEDADES FISICAS:

% SÓLIDOS	27.0 - 29.0
pH	8.0 - 11.0
DENSIDAD (kg / l)	1.020 - 1.100
VISCOSIDAD BROOKFIELD (cps)	3000 - 6000

USOS:

Se recomienda para todo tipo de pieles ya que da una buena llenura disimulando la mayoría de los defectos del cuero. Para utilizarlo se aconseja agregar pigmento, de un 5 a un 10% en tonos oscuros y claros.

ALMACEN:

Conserve en lugar fresco y seco, alejado del fuego, evite almacenar en intemperie. Caduca después de 6 meses de la fecha de elaboración, siempre que se mantenga cerrado el mismo.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Gafas de seguridad, guantes de látex, se sugiere el uso de bata o mandil.