

HOJA TÉCNICA



L M O CHEMICAL SA de CV

BLVD. HIDALGO No 502 B

COL . MICHOACÁN

LEÓN ,GTO. C.P. 37240

TEL. + 52 (477) 773 - 3340 / 773 - 3341

718 - 3319 WhatsApp 477 752 0791

WWW.SAMUELSMIDT.COM.MX

WWW.LMOCHEMICAL.COM

informes@lmochemical.com.mx

PRODUCTO: ACOIL HDF

DESCRIPCIÓN:

Es una mezcla de aceites sintéticos y aditivos para obtener acabados hidrofugados.

PROPIEDADES FISICAS:

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| MATERIAL ACTIVO | 100 % |
| APARIENCIA | ACEITE COLOR AMBAR |
| DENSIDAD (kg / l) | 0.900 - 0.990 |
| VISCOSIDAD BROOKFIELD (cps) | 800 - 1400 |
| CONTENIDO VOC | NO |
| USO EN CUEROS HIDROFUGADOS | SI |

USOS:

- Excelente para cueros hidrofugados, dejando un tacto graso.
- Oscurece la superficie del cuero al aplicarlo.
- Debido a sus propiedades mejora las pruebas de Maeser.
- Se recomienda aplicarlo a roller caliente.
- Se recomienda aplicar de 12 a 16 gramos por pie cuadrado

ALMACEN:

Conserve en lugar fresco y seco, alejado del fuego, evite almacenar en intemperie. Caduca después de 6 meses de la fecha indicada en el envase, siempre que se mantenga cerrado el mismo.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Gafas de seguridad, guantes de látex, se sugiere el uso de bata o mandil.