

# HOJA TÉCNICA



L M O CHEMICAL SA de CV  
BLVD. HIDALGO No 502 B  
COL . MICHOACÁN  
LEÓN ,GTO. C.P. 37240  
TEL. + 52 (477) 773 - 3340 / 773 - 3341  
718 - 3319  WhatsApp 477 752 0791  
[WWW.SAMUELSMIDT.COM.MX](http://WWW.SAMUELSMIDT.COM.MX)  
[WWW.LMOCHEMICAL.COM](http://WWW.LMOCHEMICAL.COM)  
[informes@lmochemical.com.mx](mailto:informes@lmochemical.com.mx)

## PRODUCTO: LACA NITRO TRANSPARENTE 2200

### DESCRIPCIÓN:

Es una laca de nitrocelulosa al solvente incolora, con plastificantes sintéticos. Cumple Norma REACH.

### PROPIEDADES FISICAS:

% SÓLIDOS	13.0 - 16.0
DENSIDAD (kg / l)	0.880 - 0.940
VISCOSIDAD BROOKFIELD (cps)	500 - 1600

### USOS:

Se recomienda como pre-laca y laca final en todo tipo de acabados, proporcionando un tacto deslizante, excelente brillo, transparencia y resistencia al frote húmedo y seco.

### RECOMENDACIONES:

- Se recomienda utilizar como disolvente acetato de butilo.
- No utilizar solventes recuperados.
- Se recomienda utilizar el aditivo de tacto al solvente SL20, en la preparación para mejora la textura en el cuero.
- No planchar altas temperaturas máximo 90°C

### ALMACEN:

Conserve en lugar fresco y seco, alejado del fuego, evite almacenar en intemperie. Caduca después de 1 año de la fecha indicada en el envase, siempre que se mantenga cerrado el mismo.

### EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Gafas de seguridad, guantes de látex, se sugiere el uso de bata o mandil.